

Isobond® DMP-40

Malzeme Tanımı

Kimyasal baz: Alifatik bloklu poliisosiyanat

Verilen form: Beyaz Likit

Viskozite (25 °C): Yaklaşık 500 mPa·s

pH değeri: 7,0 - 9,0

NCO içeriği: 9,0 - 11,0

Katı İçerik: 36,0 - 39,0%

Yoğunluk: 1070 kg/m³

Uygulamalar

Isobond DMP-40, PU ve PVC öğelerine transfer sistemleri veya doğrudan kaplama uygulamaları için uygun olan PU cila ve yapıştırıcılar için ko-solvent içermeyen bloklu bir çapraz bağlayıcıdır. Tipik dozaj 3 ila 7 pph arasında değişir. Çapraz bağlayıcının blokaj işlemi 120°C üzerinde gerçekleşir. Isobond DMP, hidrolize, ısıya ve çözücülere karşı direnci artırır.

Kullanım, Depolama ve Paketleme

Kapalı konteynerlerde teslimattan itibaren 12 ay.

Ürün, 5°C ve 30°C arasındaki sıcaklıklarda, orijinal ambalajlarında mühürlü olarak depolandığında en az bir yıl boyunca kararlıdır. Dondurmaya karşı hassas. Kullanmadan önce karıştırın.

Düzenleyici Bilgiler

AB REACH kaydı: Uygulanamaz

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2023-09-18 / 2542



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp>

(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp
[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**