

Isolan FR-AB

Isolan FR-AB, perdeler veya panjurlar gibi ev tekstilleri için halojen içermeyen alev geciktirici bir karartma bileşimidir.

Malzeme Tanımı

Katı içerik: %60 ± 2

Brookfield Viskozite @23°C: 1000-3000 mPa.s

pH değeri: 7,5 ± 2

Görünüm: Siyah

Uygulama

Isolan FR-AB, bir spatula kullanılarak yaklaşık 180-350 g/L köpük litre ağırlığında bir köpük olarak uygulanır. Ürün 100-130°C'de kurutulur (kuruma süresi tabaka kalınlığına bağlıdır) ve kalender üzerinde soğuk preslenir. Daha sonra 150°C'de yoğunlaştırılır. Karartma kaplaması için kuru bir uygulama olan 60-70 g/m²'yi öneriyoruz. Ürün kullanılmadan önce karıştırılmalıdır.

Depolama

Isolan FR-AB, yalnızca orijinal mühürlü kaplarda taşınmalı ve saklanmalıdır. Ürün dondan korunmalıdır. 5-30°C sıcaklıklarda açılmamış orijinal kapta, Isolan FR-AB'nin raf ömrü en az altı aydır.

Paketleme

Isolan FR-AB, IBC'lerde (her biri 1000kg) ve varillerde (her biri 210kg) temin edilebilir. Asgari sipariş miktarı 8 varilli 2 palet veya 1 IBC'dir.

Yasal Bilgi

AB REACH kayıtlı: uygulanmamış

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2024-04-19 / e172



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab
kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**