

Isolan FR-PC

Isolan FR-PC, alev geciktiricili bir etilen vinil asetat dispersiyonuna dayanır.

Malzeme Tanımı

Katı madde içeriği: %63 \pm 2

25°C'deki Brookfield Viskozitesi: 6000 - 8000 mPa.s

pH değeri: 7,5 \pm 2

Görünüm: Beyaz

Kullanım

Isolan FR-PC, perdeler, jaluzi veya stor perdeler gibi ev tekstilleri için halojensiz alev geciktirici bir karartıcı bileşiktir. Ürün, aşağıdaki şekilde bir silecekle tekstile macun olarak uygulanır:

- Isolan FR-PC ile beyaz macun kaplama tabakası
- Isolan FR-AB ile siyah macun kaplama tabakası
- Isolan FR-PC ile beyaz macun kaplama tabakası

Her kaplama tabakasından sonra, 100-130°C'de kurutulur (kuruma süresi tabaka kalınlığına bağlıdır) ve kalender üzerinde soğuk preslenir. Son olarak, 150°C'de yoğuşturulur. Ürün kullanılmadan önce iyi karıştırılmalıdır.

Saklama

Isolan FR-PC sadece mühürlü orijinal konteynerlerde taşınmalı ve saklanmalıdır. Ürün dondan korunmalıdır. Açılmamış orijinal kabında, 5-30°C'deki sıcaklıklarda Isolan FR-PC'nın raf ömrü en az altı aydır.

Ambalajlama

Isolan FR-PC IBC'lerde (her biri 1000kg) ve varillerde (her biri 210kg) mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı 2 adet 8 varillik palet veya 1 IBC'dir.

Yasal Bilgi

AB REACH kayıtlı: Geçerli değil

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar



Revision: 2024-04-19 / 676d

Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>

(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc
kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**